

## OBLIGATIONS

### **La Norme Postale impose que :**

- ⇒ l'arête inférieure de la fente d'introduction la plus basse soit au minimum à 400 mm du sol.
- ⇒ l'arête supérieure de la fente d'introduction la plus haute soit au maximum à 1 800 mm du sol.

### **La Norme relative à l'accessibilité PMR impose que :**

- ⇒ 30% des dispositifs de commande des boîtes aux lettres (serrures) soient situés à une hauteur comprise entre 900 mm et 1 300 mm du sol
- ⇒ ils soient situés à plus de 400 mm d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle
- ⇒ un espace d'usage de 1,30 m et 0,80 m soit réservé à l'aplomb de la façade du groupe de boîtes aux lettres.

### **!! IMPORTANT !!**

- ⇒ Lorsque la Norme PMR ne s'impose pas : SEULE la Norme postale est à prendre en considération pour la hauteur de pose des groupes de boîtes aux lettres.
- ⇒ Lorsque la Norme PMR s'impose : la Norme postale s'impose également et les contraintes des 2 normes cumulées deviennent complexes.

**SIRANDRE a donc choisi de simplifier vos calculs en établissant un tableau vous indiquant, pour chaque modèle et chaque groupe de la gamme, les hauteurs de pose conseillées (du sol au bas du groupe).**

HAUTEUR RECOMMANDÉE POUR LA POSE DES GROUPES  
DE BOÎTES AUX LETTRES SIRANDRE DANS LE RESPECT DES NORMES  
(du sol au bas du groupe)

MODELE SIRANDRE	NORME POSTALE SEULE	NORME POSTALE + NORME PMR
<b>SKARN - DUNE - QUARTZ - SAXE - BAVIERE</b>		
5 cases de hauteur	360 mm	240 mm
4 cases de hauteur	560 mm	530 mm
3 cases de hauteur	800 mm	800 mm
2 cases de hauteur	1000 mm	1000 mm
1 case de hauteur	1200 mm	1100 mm
<b>CALCITE</b>		
4 cases de hauteur	460 mm	440 mm
3 cases de hauteur	650 mm	650 mm
2 cases de hauteur	900 mm	900 mm
1 case de hauteur	1100 mm	1100 mm
<b>SILEX - PORTE PLANE ACIER</b>		
5 cases de hauteur	350 mm	230 mm
4 cases de hauteur	550 mm	520 mm
3 cases de hauteur	790 mm	790 mm
2 cases de hauteur	990 mm	990 mm
1 case de hauteur	1190 mm	1090 mm
<b>SILEX - PORTE BOIS</b>		
5 cases de hauteur	320 mm	200 mm
4 cases de hauteur	510 mm	480 mm
3 cases de hauteur	750 mm	750 mm
2 cases de hauteur	950 mm	950 mm
1 case de hauteur	1150 mm	1050 mm
<b>SELVA</b>		
5 cases de hauteur	400 mm	275 mm
4 cases de hauteur	600 mm	560 mm
3 cases de hauteur	800 mm	800 mm
2 cases de hauteur	1000 mm	1000 mm
1 case de hauteur	1200 mm	1130 mm
<b>CRISTAL - PORTE ACIER</b>		
5 cases de hauteur	330 mm	250 mm
4 cases de hauteur	550 mm	540 mm
3 cases de hauteur	800 mm	800 mm
2 cases de hauteur	1000 mm	1000 mm
1 case de hauteur	1200 mm	1110 mm
<b>JADE - PORTE ACIER</b>		
3 cases de hauteur	600 mm	600 mm
2 cases de hauteur	900 mm	900 mm
1 case de hauteur	1100 mm	1075 mm

## CROQUIS NORMES PMR

